

# Barrière de Protection



**3 hauteurs** : 35 – 60 et 120 cm / **2 longueurs** : 60 et 120 cm / **2 modèles** : droit ou en angle

## Argumentation commerciale

- Pour signaler, protéger : angle de bâtiment, machine, zone de stockage, rampe de chargement...
- Permet de délimiter les voies de circulations, zones de travail
- Utilisation intérieur / extérieur : traitement antirouille spécifique par zingage, bichromatage et poudre époxy jaune avec adhésifs noirs à coller.

## Argumentation commerciale

- Tube Ø 89 mm et 3,20 mm d'épaisseur
- Platine 18 x 18 cm et 10 mm d'épaisseur
- Perçage des platines à 13 mm
- Fixation par chevilles

Référence	EAN	Hauteur	Longueur	Modèle
<b>B368CH35L600</b>	3234640057842	35 cm	60 cm	Droit
<b>B368CH35L1200</b>	3234640057859	35 cm	120 cm	Droit
<b>B368CH60L600</b>	3234640212616	60 cm	60 cm	Droit
<b>B368CH60L1200</b>	3234640212609	60 cm	120 cm	Droit
<b>B368CH120L600</b>	3234640212593	120 cm	60 cm	Droit
<b>B368CH120L1200</b>	3234640212586	120 cm	120 cm	Droit
<b>B368SANGH35</b>	3234640057866	35 cm	64 x 64 cm	Angle
<b>B368SANGH60</b>	3234640212630	60 cm	64 x 64 cm	Angle
<b>B368SANGH120</b>	3234640212623	120 cm	64 x 64 cm	Angle