

BARRIERES DE PROTECTION

Argumentation commerciale

- Pour protection des zones à risques dans les ateliers, aux abords des machines.
- Peut se fixer à l'extérieur des bâtiments (sorties d'école, d'usines etc.)

Garantie : 1 an

Descriptif technique

- Ossature réalisée en tube d'acier Diam 60 mm avec traverse horizontale.
- Fixation sur platine épaisseur 6mm, hauteur au sol 1 mètre.
- Fixation par scellement hauteur 1,20m dont 0,20m pour le scellement.
- Longueur : 1 mètre ou 2 mètres.
- Les bandes coloris rouge ou noir sont de 20 cm de longueur.
- Résistance : 500 JOULES



Type Ø 60 mm	A sceller		A platine	
	1 mètre	2 mètres	1 mètre	2 mètres
Longueur	1.20 M (dont 20cm scellement)			
Hauteur	1.20 M (dont 20cm scellement)			
Galvanisée	B356CZ	B357CZ	B358CZ	B359CZ
Blanc / rouge	B356CZBR	B357CZBR	B358CZBR	B359CZBR
Jaune / noir	B356CZJN	B357CZJN	B358CZJN	B359CZJN
Jaune	B356CZJ	B357CZJ	B358CZJ	B359CZJ
Poids	15kg	21kg	15kg	21kg
Nbr bandes = rouge ou noir	5	8	5	8